Uygulama Alanları:

Tutkal sürme tabancaları, pompalar, filtreler, merdaneler, mikserler, dozaj hortumları ve uygulama bıçakları üzerindeki kurumamış veya yumuşatılabilir yapıştırıcı ve primer kalıntılarının oda sıcaklığında (soğukta) hızlı temizliği.

Solvent ve su bazlı tutkal sürme sistemlerinin günlük bakımı, hat hijyeni ve ekipman temizliğinde yüksek çözücü performansıyla güvenle kullanılır.

Özellikler ve Kullanım Talimatları:

Oda sıcaklığında yüksek çözücülük performansına sahiptir. Temizlenecek kirli parçaların üzerine püskürtülür veya daldırma (banyo) yöntemiyle belirli bir süre bekletildikten sonra bez veya yumuşak spatula yardımıyla temizlenir.

DİKKAT: Sıcak ısıtma elemanları veya elektrikli aksamlar ile temas ettirilmesi kesinlikle önlenmelidir! Ürün, solvent veya dispersiyon tutkalların viskozitesini ayarlamak (tiner/inceltici olarak) amacıyla kesinlikle tutkala karıştırılmamalıdır.

Uygulama ve Proses Parametreleri:

Proses Parametresi	Spesifikasyon / Çalışma Koşulu
Çalışma Sıcaklığı (Min - Max)	15 – 30 °C (Oda Sıcaklığı)
Uygulama Yöntemi	Püskürtme / Silme / Daldırma Banyosu
Reaksiyon / Bekleme Süresi	2 – 10 dakika
Uçuculuk Hızı	Orta - Hızlı Buharlaşma
Önerilen Temizleme Ekipmanı	Emici Bez / Fırça / Daldırma Tankı

Teknik Veriler:

Teknik Özellik	Spesifikasyon Değeri
Kimyasal Yapı (Chemical Base)	Özel Organik Solvent Karışımı
Yoğunluk (Density @ 20°C)	yaklaşık 0.97 ± 0.02 g/cm³ (Pycnometer)
Parlama Noktası (Flash Point)	> 28 °C
Katı Madde Oranı (Solids)	% 0 (Tamamen Uçucu Sıvı)
Görünüm ve Renk	Berrak / Renksiz - Hafif Sarımsı Sıvı
Kokusu	Karakteristik Hafif Solvent Kokusu

Performans Metrikleri ve Skorlar:

Çözücülük / Solvent Gücü		**98 / 100**
Temizleme Hızı		**96 / 100**
Kalıntı Bırakmama (No-Film)		**97 / 100**
Yüzey Uyumluğu		**90 / 100**
Kullanım Kolaylığı		**94 / 100**

Ferhatpaşa Mah. 15. Sok. No:88 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0850 532 02 91 | info@mayertutkal.com.tr | www.mayertutkal.com.tr
ISO 9001:2015 Sertifikalı Kalite Yönetim Sistemi
Mayer Endüstriyel Yapıştırıcı Çözümleri A.Ş.

Temizlik:

Temizlik sonrası çözünen birikintiler emici bir bezle silinerek yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Depolama ve Raf Ömrü:

10 – 35 °C'de serin, iyi havalandırılan ortamda saklanmalıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Raf ömrü 18 aydır.

Ambalaj Şekli:

1 L Metal Şişe / 5 L Plastik Bidon / 25 L Metal Bidon / 200 L Varil.

Önemli Uyarılar ve Yasal Sorumluluk Reddi:

Sıcak yüzeylerle ve elektrik bağlantılarıyla temas ettirilmemelidir.

Tiner olarak tutkala katılmamalıdır.

Mayer Tutkal Mühendislik ve Kalite Standartları:

ISO 9001:2015 sertifikalı üretim.

Ekipman temizlik hijyeni danışmanlığı.

Kalıntı bırakmayan saf organik solvent karışımı.

Ferhatpaşa Mah. 15. Sok. No:88 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0850 532 02 91 | info@mayertutkal.com.tr | www.mayertutkal.com.tr
ISO 9001:2015 Sertifikalı Kalite Yönetim Sistemi
Mayer Endüstriyel Yapıştırıcı Çözümleri A.Ş.